



Full Moon

FULL MOON EMERG 3h 24W 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Versione Emergenza SE/SA con autonomia 3h.



Codice ordine 75348

EAN 8002219876621



Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Potenza assorbita | 24 W |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Autonomia | 3h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | Ioni di litio |
| Batteria | Li-ion 3.6V 3Ah |
| Temperatura ambiente (min) | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 45 °C |
| Classe di isolamento | I |
| CCT tonalità luce | 3000 K |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Diametro | 323 mm |
| Efficienza | 80 lm/W |
| Flusso SE | 240 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0,5 |
| Res. filo incandescente | 650 °C - 30s. |
| Flusso apparecchio | 1920 lm |
| Flusso luminoso L70B10 | 71000 h |
| Flusso luminoso L70B50 | 100000 h |
| Flusso luminoso L80B10 | 45000 h |
| Flusso luminoso L80B20 | 50000 h |
| Flusso luminoso L80B50 | 62000 h |
| Flusso luminoso L90B10 | 25000 h |
| Flusso luminoso L90B50 | 29500 h |
| Numero batterie | 1 |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |

Specifiche meccaniche

| | |
|------------------------|----------------|
| Altezza | 95 mm |
| Peso | 0,78 Kg |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado di protezione IK | IK03 |

Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009