



DWL Ultrathin

ULTRATHIN DWL LED 24W 4000K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio downlight specifico per installazione ad incasso pensato per l'inserimento in spazi particolarmente ristretti. Dotato di driver è integrato e corpo di appena 25 mm di spessore.



Codice ordine 75352

EAN 8002219754837

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	24 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	298 mm
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	83 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	550 °C - 30s.
Flusso apparecchio	2000 lm
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	25 mm
Peso	0,5 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

