



# Full Moon

FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 4K



Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Versione Emergenza SE/SA con autonomia 3h e sensore di presenza.



**Codice ordine 75361**

**EAN 8002219876683**



## Specifiche tecniche

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Potenza assorbita                  | 18 W            |
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC              |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac         |
| Autonomia                          | 3h              |
| Batteria inclusa                   | Si              |
| Tipo batteria                      | Ioni di litio   |
| Batteria                           | Li-ion 3.6V 3Ah |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C            |
| Temperatura ambiente (max)         | 45 °C           |
| Classe di isolamento               | I               |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K          |
| Rischio fotobiologico              | RG0             |
| CRI Resa cromatica                 | >80             |
| Diametro                           | 328 mm          |
| Efficienza                         | 80 lm/W         |
| Flusso SE                          | 240 lm          |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz           |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz           |
| Fattore di potenza                 | 0,5             |
| Res. filo incandescente            | 650 °C - 30s.   |
| Flusso apparecchio                 | 1440 lm         |
| Flusso luminoso L70B10             | 71000 h         |
| Flusso luminoso L70B50             | 100000 h        |
| Flusso luminoso L80B10             | 45000 h         |
| Flusso luminoso L80B20             | 50000 h         |
| Flusso luminoso L80B50             | 62000 h         |
| Flusso luminoso L90B10             | 25000 h         |
| Flusso luminoso L90B50             | 29500 h         |
| Numero batterie                    | 1               |
| Range tensione alimentazione (max) | 265 V           |
| Range tensione alimentazione (min) | 180 V           |

## Specifiche meccaniche

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Altezza                | 77 mm   |
| Peso                   | 0,57 Kg |
| Grado di protezione IP | IP44    |
| Grado di protezione IK | IK03    |

## Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009