



GeoLED Lite

GEO LED 15W OVAL WHITE 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Protezione stagna IP65 anche per esterno. Corpo in policarbonato con protezione ai raggi UV. Colore Bianco.



Codice ordine 75421

EAN 8002219722881

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	15 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	83 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1250 lm
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V




Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Locali Secondari

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	210 mm
Larghezza	110 mm
Peso	0,3 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07



Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

