



GeoLED Lite

GEO LED 20W OVAL WHITE 4K



Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Protezione stagna IP65 anche per esterno. Corpo in polycarbonato con protezione ai raggi UV. Colore Bianco.



Codice ordine 75423

EAN 8002219722904

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	20 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	82 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1650 lm
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Locali Secondari

Specifiche meccaniche

Altezza	74 mm
Lunghezza	270 mm
Larghezza	145 mm
Peso	0,5 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013



