



Stagna Easy CCT

STAGNA EASY CCT IP65 150CM 55W



Plafoniera LED CCT compatta a tenuta stagna IP65, con schermo opalino diffondente in policarbonato. Testate calettate sul corpo centrale e morsettiera interna per installazione rapida.



Codice ordine 75462

EAN 8002219895509

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	55 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K, 4000 K, 6500 K
Numero LED	200
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	110 lm/W
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,9
Res. filo incandescente	550 °C - 30s.
Flusso apparecchio	6050 lm
Flusso luminoso L70B10	157000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	99000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	136400 h
Flusso luminoso L90B10	55000 h
Flusso luminoso L90B50	64900 h
Installazione	Plafone
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	74 mm
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	61 mm
Peso	1,9 Kg
Colore corpo	Grigio Chiaro



Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



201954000

KIT 2 GANCI SOSPEN ST EASY
LED