



Highbay Multipower

HIGHBAY M.POWER 100/150/200W

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Riflettore industriale ad alta efficienza luminosa idoneo per installazioni ad altezze elevate, con corpo in alluminio pressofuso e lente circolare in PMMA.

CE

Codice ordine 76305

EAN 8002219877666

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	200 W, 150 W, 100 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	216
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	299 mm
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	100 lm/W, 100 lm/W, 100 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,9
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	20000 lm, 15000 lm, 10000 lm
Flusso luminoso L70B10	86000 h
Flusso luminoso L70B50	120000 h
Flusso luminoso L80B10	54000 h
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Flusso luminoso L80B50	74400 h
Flusso luminoso L90B10	30000 h
Flusso luminoso L90B50	35400 h
Installazione	Sospensione
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie

Specifiche meccaniche




Altezza	60 mm
Peso	3,4 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Nero




Materiale cover	Vetro temprato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013



Accessori



40910
CAMPANA 70-80° HB
MULTIPOWER