



HighBay HE

HIGHBAY HE 200W 32000lm 4K



Riflettore industriale ad alta efficienza luminosa idoneo per installazioni ad altezze elevate, con corpo in alluminio pressofuso e lente circolare in PMMA.

CE

Codice ordine 76308

EAN 8002219906700

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	200 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	297
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM5
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	320 mm
Efficienza	160 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	65 A
Tempo di transizione Inrush	0,5
Flusso apparecchio	32000 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Sospensione
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	120 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**

Specifiche meccaniche

Altezza	118 mm
Peso	2,35 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso




Colore corpo	Nero RAL 9005
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



40915
MOTION SENSOR HIGHBAY
HE



40919
STAFFA HIGHBAY HE LED
200W