



Ticinque RTI

GRANLUCE T5 RTI IP65 SE 2LF



Apparecchio di emergenza con elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali.



Sistema di controllo TR

Codice ordine 8590L

EAN 8002219908520

Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1,8 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	2h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 6.4V 2Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SE	800 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,07
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	28 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	43 mm
Lunghezza	549 mm
Larghezza	147 mm
Peso	2 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato



Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



11584
ADES DX TICINQUE LED



11583
ADES SX TICINQUE LED



11585
ADES BS TICINQUE LED



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



15048
MODULO RM PLUG



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



11582
ADES USCITA TICINQUE LED